

ES

¿De qué están hechos los azulejos/paneles?

Los azulejos y paneles autoadhesivos para paredes o suelos están fabricados con un material vinílico de alta calidad, con un grosor de 1,1 mm, reforzado con una malla de PES y una capa adhesiva. La parte autoadhesiva está cubierta con una película protectora. Estos productos se caracterizan por su alta resistencia a la tracción, desgarros y flexiones. Las fibras sintéticas utilizadas evitan la acumulación de microorganismos o bacterias, lo que los hace higiénicos y duraderos.

Antes de comenzar la instalación

Antes de aplicar los productos vinílicos en una pared o suelo, prepare cuidadosamente la superficie. Elimine todas las irregularidades, límpiela a fondo (por ejemplo, para eliminar residuos de pegamento) y desengrase. La instalación debe realizarse sobre una superficie limpia y seca. Rellene todas las irregularidades o agujeros superiores a 0,5 mm, ya que estos defectos pueden afectar la superficie del producto. **Consejos:** **1.** Al instalar sobre azulejos de cerámica, asegúrese de que las juntas no sean mayores de 2 mm. Si las juntas son más anchas, rellénelas y nivele. **2.** Si los productos se instalan detrás de una cocina de gas, mantenga una distancia mínima de 20 cm del quemador. **3.** La temperatura de la habitación donde se instalarán los productos debe ser de al menos +10°C.

Aplicación de los azulejos vinílicos autoadhesivos:

1. Coloque los azulejos o paneles vinílicos en un lugar seguro y verifique que el patrón se ajuste. Asegúrese de que el producto cumple con el pedido y no presenta defectos. En caso de problemas, contáctenos de inmediato por correo electrónico o teléfono. **2.** Retire la película protectora de la parte posterior del producto antes de la instalación. Ajuste el azulejo o panel a la superficie, luego presione firmemente, prestando especial atención a los bordes. Instale los elementos siguientes sin dejar espacios entre ellos, ajustando cuidadosamente el patrón. Si es necesario, use un cúter para cortar el material. **3. ¡Atención!** El adhesivo alcanza su máxima adherencia después de 24 horas. Durante este tiempo, no utilice los productos instalados (no camine sobre ellos, no los limpie, etc.).

¿Cómo limpiar los azulejos y paneles? Para limpiar los azulejos o paneles vinílicos, use un paño húmedo y detergentes suaves, lo que permitirá mantener su apariencia durante mucho tiempo.

¡IMPORTANTE! Siga las precauciones al usar este producto.

El producto está hecho de vinilo – manipúlelo con cuidado para evitar daños durante la instalación y el uso. No coloque el producto en lugares expuestos al contacto directo con fuego. Mantenga fuera del alcance de los niños – riesgo de asfixia con piezas pequeñas o la película protectora. En caso de daño al material (por ejemplo, desgarros, grietas), deje de usar el producto de inmediato y deséchelo de forma segura.

No seguir estas recomendaciones puede provocar daños al producto o lesiones personales.

